



**paulucci**®  
AUTOPARTES

*Guía práctica*

# Tips básicos para cambiar el Cilindro Maestro de Embrague





**1**

Vaciar el depósito de líquido de frenos, por debajo de la manguera de alimentación del Cilindro Maestro (se puede utilizar una jeringa).



**2**

Colocar una bandeja y un trapo debajo del Cilindro Maestro y desconectar los conectores de entrada y salida, dejar que fluya el líquido. Desconectar la conexión al pedal de embrague.



**3**

Desanclar de la pedalera y del pedal de embrague (puede estar conectada por tonillos o por una traba medio giro) y retirar el Cilindro Maestro.



**4**

Colocar el nuevo Cilindro Maestro, fijarlo y conectar sus tuberías.



**5**

Rellenar el depósito de líquido de frenos.



## Cómo purgar un conjunto de embrague

### Paso1

#### Reunir tus herramientas

- Llave para purgar (llave de tubo o una llave Allen, dependiendo del diseño del purgador de embrague),
- Líquido de frenos (DOT 3 o DOT 4)
- Un ayudante.

### Paso2

#### Preparar el vehículo

Verificá que el nivel de líquido de frenos en el depósito sea suficiente y que el vehículo esté en una superficie nivelada.

### Paso3

#### Ubicar el purgador de embrague

El purgador de embrague suele estar ubicado en el cilindro maestro del embrague o en la línea de freno que va al cilindro esclavo del embrague.

### Paso4

#### Colocar una manguera transparente en el purgador

Conectá una manguera transparente al purgador y colocá el extremo de la manguera en un recipiente para recoger el líquido de frenos usado.



### Paso5

#### Presionar el pedal de embrague


Pedile a tu ayudante que se siente en el asiento del conductor y presione el pedal del embrague hasta el fondo y lo mantenga presionado.



### Paso6

#### Abrir y cerrar el purgador

Usá la llave para abrir el purgador de embrague mientras el pedal esté presionado para sacar el aire del sistema. Luego cerralo antes que suelte el pedal.



### Paso7

#### Repetir el proceso

Repetir los pasos 5 y 6 hasta que no salgan burbujas de aire y el líquido de frenos salga limpio.

### Paso8

#### Verificar el procedimiento

Asegurate de que el nivel de líquido de frenos en el depósito sea el adecuado siempre. Una vez finalizado cerrá el purgador y verificá que todo esté bien apretado.



Encontranos en:



**[www.paulucciautopartes.com.ar](http://www.paulucciautopartes.com.ar)**



**(54 11) 4714-0364**



**[info@paulucciautopartes.com.ar](mailto:info@paulucciautopartes.com.ar)**



**A. Demarchi 3468, San Fernando, Buenos Aires, Argentina**

Seguinos:



**Paulucci Autopartes**